

ProRox PS 960

Produktbeskrivelse

ProRox PS 960 er en forudformet stenuldrørskål. Rørskålene leveres med split og hængslet til nem montering og er egnet til termisk og lydisolering af industrirør. Kan levers med Armeret alu overflade efter aftale.

Overensstemmelse

ProRox PS960 Rørskål er i fuld overensstemmelse med internationale standarder EN 14303, CINI 2.2.03, VDI 2055, AGI Q 132 designation code: 10.04.03.65.99, ASTM C547: Grade A for type I, II, IV.

Produktegenskaber

	Værdier											Normer	
Termisk ledningsevne	T [°C]	50	100	150	200	250	300	350					EN ISO 8497
	° [W/mK]	0,040	0,046	0,054	0,064	0,077	0,092	0,112					
Maks. servicetemperatur	650° C											EN 14706	
Reaktion på brand	Euroclass A ₁ ProRox PS 960 ALU: A2-S1,d0 if Do > 300 mm ProRox PS 960 ALU: A2L-S1,d0 if Do ≤ 300 mm											EN 13501-1	
Nominal densitet *)	> 100 kg/m ³											EN 13470	
AS-kvalitet	Klorindhold < 10 ppm											EN 13468	
Vandabsorbering	< 1 kg/m ² ProRox PS 960 ALU: Sd > 200 m											EN 13472	
Dampdiffusionstal	μ = 1											EN 14303	
Luftryksmodstand	> 80 kPa.s/m ²											EN 29053	
Kodebetegnelse	MW EN 14303-T9(T8 if D ₀ <150)-ST(+) 650-WS1-CL10											EN 14303	
	ProRox PS 960 ALU: MW EN 14303-T9(T8 si Do < 150)-ST(+) 650-WS1-CL10-MV2												

*) ROCKWOOL ProRox isolering er i fuld overensstemmelse med EN 14303. Densitet er ikke en isoleringsegenskab i sig selv, men kun et udtryk for den reelle vægt af produktet pr. kubikmeter.

